

IGIKALC

DETERGENTE DISINCROSTANTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO



PH
< 3



- ◆ SCIOGLIE RAPIDAMENTE IL CALCARE
- ◆ PROFUMAZIONE MENTA GLACIALE
- ◆ RAVVIVA I METALLI

Detergente disincrostante igienizzante ad alta concentrazione, in grado di eliminare rapidamente le incrostazioni calcaree e ferrose da superfici in acciaio inox, alluminio, vetro, gres, cotto, gomma e da tutte le superfici resistenti agli acidi. La sua formulazione permette di impiegarlo in cucina per pavimenti, lavelli, piani di lavoro in acciaio o smaltati, rubinetteria inox, posateria, pentolame e attrezzi; in bagno per sanitari, pavimenti e rivestimenti, dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua e alla ruggine.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358981609	OMFG0264



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■		
Inox	■		
Alluminio		■	
Argento		■	
Rame		■	
Ottone		■	
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC		■	
Gomma		■	
Linoleum		■	
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker		■	
Marmo			■
Ardesia			■
Cemento			■
Pietre Naturali			■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Disincrostazione ordinaria: diluire IGIKALC dall'1 al 4% in acqua. Applicare la soluzione passare con spugna utilizzando i guanti, lasciare agire qualche secondo, risciacquare con acqua e asciugare. Disincrostazione a fondo (pavimenti): diluire IGIKALC in acqua al 10%. Spargere sul pavimento la soluzione, lasciare agire e lavare con mop, monospazzola o lavasciuga. Effettuare il risciacquo con acqua pulita. Per lo sporco ostinato, applicare IGIKALC puro su una spugna, passare sulla parte da disincrostare, lasciare agire il prodotto e risciacquare abbondantemente. Evitare l'utilizzo su marmo o pietra naturale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Diluire in acqua dall'1 al 10%. Utilizzare puro in caso di incrostazioni più tenaci.

SIMBOLOGIA DI RISCHIO

