

PERFECT METALVETRI

CREMA DETERGENTE DISOSSIDANTE LUCIDANTE PER INOX, METALLI E VETRI



HACCP

PH
< 3

- ◆ **TRIPLICE AZIONE: DETERGENTE, DISOSSIDANTE, LUCIDANTE**
- ◆ **ADATTO A TUTTI I TIPI DI METALLO E VETRI**
- ◆ **NON GRAFFIA E NON LASCIA ALONI**

Crema detergente disossidante e lucidante specifico per la pulizia di fondo di superfici inox, rame, ottone, argento e vetri. Ottimo per il ripristino degli ascensori e per la rimozione delle macchie (manganese, calcare e ossidi di alluminio) di difficile eliminazione con i normali disincrostanti dalle vetrate esterne degli edifici (hotel, ristoranti, uffici, capannoni, scuole, centri sportivi, aeroporti, stazioni, ecc.). Rimuove anche le tracce di ruggine ritardandone la formazione. Lucida e protegge le superfici trattate per lungo tempo. Evitare l'uso di PERFECT METALVETRI su superfici cromate.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
250MI	9	35	140	8056358982545	OMFG0384



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro			
Inox			
Alluminio			
Argento			
Rame			
Ottone			
Laminati			
Legno Naturale			
PVC			
Gomma			
Linoleum			
Moquette			
Ceramica			
Gres			
Cotto			
Klinker			
Marmo			
Ardesia			
Cemento			
Pietre Naturali			

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare il flacone di PERFECT METALVETRI prima dell'uso. Versare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare o dosarne una piccola quantità su un panno spugna o panno carta. Strofinare bene sulla superficie da trattare e risciacquare. Per la pulizia dei vetri: distribuire il prodotto sul vello lavavetri ed applicare massaggiando sulla superficie da trattare. Risciacquare abbondantemente e passare con la stecca tergovetro, rimuovendo sia il prodotto che lo sporco. Per le vetrate protette da pellicole a specchio o altro tipo, testare in un angolo la resistenza al prodotto della pellicola stessa. Per vetrate molto sporche si consiglia di lavare con IGGLASS prima di procedere con PERFECT METALVETRI. Non usare il prodotto su superfici calde o esposte al sole e su superfici cromate.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso.

